


周辺収納



フロアキャビネット(カウンター高さ85cm用 /カップボード用) 奥行45cm系



開き扉

対応間口：90・75・60・45・30cm



1段引出し付 開き扉

対応間口：105・90・75・60・45・30cm



マルチスペース

対応間口：90・75・60cm



スライドストッカー 3段引出し

対応間口：90・75・60・45・30cm



家電収納 下段引出しタイプ
送風式蒸気排出ユニット用

対応間口：90・75・60cm

○蒸気排出ユニットなしのタイプも選択できます。

引出しは2タイプから選択していただけます。

引出し ㊦
(ソフトモーションレール)

引出しを滑らかに引き込む機構と奥行きいっぱいまで引き出せるフルエクステンション構造を採用した高品位仕様です。

引出し ㊧
(ローラーレール)

軽く滑らかに開閉するローラータイプのレールを採用した標準的な仕様です。



ハイフロアキャビネット(カウンター高さ99cm用) 奥行45cm系



1段引出し付 開き扉

対応間口：90・75・60・45・30cm



マルチスペース

対応間口：90・75・60cm



マルチスペース 扉付タイプ

対応間口：90・75・60cm



スライドストッカー 4段引出し

対応間口：90・75・60・45・30cm



家電収納 オープンタイプ
送風式蒸気排出ユニット用

対応間口：90・75・60cm

○コンセントは蒸気排出ユニットに内蔵。
○蒸気排出ユニットなしのタイプ(2口コンセント付 各々1,480Wまで)も選択できます。



家電収納 開き扉タイプ
送風式蒸気排出ユニット用

対応間口：90・75・60cm

○コンセントは蒸気排出ユニットに内蔵。
○蒸気排出ユニットなしのタイプ(2口コンセント付 各々1,480Wまで)も選択できます。

○家電収納のトレーボードの取手は選択できません。



家電収納
蒸気排出ユニット付に
関するご注意

- コンセントは炊飯器用コンセントが1,480Wまで、2口コンセントは2口合計1,480Wまでとなります。これを超えた場合、発熱により火災の原因となります。
- 収納して使用できる家電製品は「炊飯器」「電気ポット」「コーヒーメーカー」のみです。大きさについては、事前にご確認ください。